

모터고정형(수동) - 분리형 NA-C5000



<바이스>



<작동 스위치>

모델	NA-C5000
전원	3상 220V / 380V 60HZ
회전수	1750RPM
순환펌프	1/4HP
절삭유 용량	45liter
휠	305mm, 1.5T
동력전달	직결식
모터	3HP 모터 / 5HP
크기	850x750x1400mm
절단능력	가로(X축)260mm / 세로(Y축)120mm / 높이(Z축)80mm

모터고정형(수동) - 일반형 NA-C1000



<바이스>



<작동 스위치>

모델	NA-C1000
전원	3상 220V / 380V 60HZ
회전수	1750RPM
순환펌프	1/4HP
절삭유 용량	45liter
휠	305mm, 2T
동력전달	직결식
모터	3HP 모터
크기	950x900x1500mm
절단능력	가로(X축)220mm / 세로(Y축)120mm / 높이(Z축)80mm

모터고정형(자동) - 주문 제작형 NA-C1000A



<바이스>



<작동 스위치>

모델	NA-C1000A
전원	3상 220V / 380V 60HZ
회전수	1750RPM
순환펌프	1/4HP
절삭유 용량	45liter
휠	305mm, 2T
동력전달	직결식
모터	3HP(기본) / 5HP, 10HP(옵션)
크기	950x1000x1500mm
절단능력	가로(X축)220mm / 세로(Y축)120mm / 높이(Z축)80mm

모터고정형(수동) NA-C1200



<바이스>



<작동 스위치>

모델	NA-C1200(주문제작형)
전원	3상 220V / 380V 60HZ
모터 회전수	1750RPM
절삭유 펌프	1/4HP
절삭유 용량	60liter
커팅힐	305 ~ 355φ
도어개폐	수동가스소바
모터	3HP(기본) / 5HP, 10HP(옵션)
크기	950x1000x1500mm(사이즈 변경가능)
절단능력	가로(X축)250mm이상 / 세로(Y축)130mm이상 / 높이(Z축)80mm이상

모터고정형(자동) - 주문 제작형 NA-C1200A



<바이스>



<작동 스위치>

모델	NA-C1200A(주문제작형)
전원	3상 220V / 380V 60HZ
모터 회전수	1000~3400RPM 가변
절삭유 펌프	1/4HPx2ea
절삭유 용량	80liter
커팅힐	405φ
도어개폐	수동가스소바
모터	3HP(기본) / 5HP, 10HP(옵션)
크기	1500x1400x1600mm(사이즈 변경가능)
절단능력	가로(X축)460mm / 세로(Y축)200mm / 높이(Z축)150mm
특징	미송속도&미송거리조절, RPM조절, 모터암페어(A)표시

모터고정형(자동) - 클램프타입 원판용 NA-C1200A



<바이스/클램프 바이스>



<작동 스위치>

모델	NA-C1200A(주문제작형)
전원	3상 220V / 380V 60HZ
모터 회전수	1700~3400RPM 가변
절삭유 펌프/용량	1/4HPx1ea / 80~120liter
커팅힐	305~405φ (옵션)
도어개폐	수동가스소바
모터	3HP(기본) / 5HP, 10HP(옵션)
크기	1230x1120x1390mm(사이즈 변경가능)
절단능력	가로(X축)300mm / 세로(Y축)300mm / 높이(Z축)100mm
특징	T.Slot bed/bed size:600x570를 적용하여 기본 바이스 외에 클램프바이스를 사용하여 다양한 형태의 물체를 커팅할 수 있다. 미송속도&미송거리조절, RPM조절, 모터암페어(A)표시

모터이동형(수동) - 벨트타입 환봉절단용 NA-C4000



<가이드 바>



<바이스>



<구동축>

모델	NA-C4000
전원	3상 220V / 380V 60HZ
회전수	2000RPM(벨트형)
모터	5HP(시료에 따라 변경가능)
전면커버	폴리카보네이트/방수처리
조명장치	방수형 3파장 25W
절삭유 용량	60liter
크기	750x1000x1400mm(변경가능)
절단능력	서로(Y축)130mm /높이(Z축)130mm

모터이동형(수동) - LM가이드 절단용 NA-C4000N



<가이드 바>



<바이스>



<작동스위치>

모델	NA-C4000N(산업용)
전원	3상 380V 60HZ
회전수	1750RPM
모터	10HP
스위치	조광타입
조명장치	방수형 3파장 25W
절삭유 용량	60liter
크기	900x1400x1500mm(변경가능)

모터이동형(수동) - LM가이드 절단용 NA-C400N



<가이드 바>



<바이스>



<작동스위치>

모델	NA-C400N(유통상가용)
전원	3상 380V 60HZ
회전수	1750RPM
모터	5HP
스위치	조광타입
조명장치	방수형 3파장 25W
절삭유 용량	60liter
크기	850x1000x1400mm(변경가능)

모터고정형(자동) - 벨트타입 환봉절단용 NA-C4500A



<바이스>



<작동 스위치>

모델	NA-C4500A
전원	3상 220V / 380V 60HZ
회전수/커팅질	2000RPM(벨트형) / 355Φ
모터	5HP 지멘스(시료에 따라 변경가능)
조명장치	방수형 3파광 25W
자동이송장치	자동이송모터, 자동클러치, 절단이송거리조절카운터부착
이동바이스	Y축이동(자동, 수동겸용)작업완료후 부저 알람가능
절삭유 펌프	1/4HP
절삭유 용량	80liter
크기	1200x1100x1300mm(변경가능)
절단능력	가로(X축)300mm / 세로(Y축)130mm / 높이(Z축)130mm

바이스고정형(수동) - 테이블형 NA-C2000S



<바이스>

모델	NA-C2000S
전원	3상 220V / 380V 60HZ
휠	305mm, 1.5T
회전수	1000~3400RPM
모터	3HP 지멘스
바이스	러버이송식, 열처리 & 도금
절삭유 펌프	1/4HP
절삭유 용량	45liter
크기	645x700x620mm
절단능력	가로(X축)200mm / 세로(Y축)50mm / 높이(Z축)50mm

모터고정형(초대형-자동) NA-C3000A



<작업 모습>



<작동 스위치>

모델	NA-C3000A
전원	3상 220V / 380V 60HZ
모터 회전수	1750RPM
절삭유 펌프	1/4HP x 2ea
절삭유 용량/커팅질	100 liter / 585Φ
백이스 자동이송장치	200w DCE서, 스마트컨트롤, 직진후진 자동이송, 자동클러치, 자동수동겸용
도어개폐	여아실린더오픈
크기	1890x1650x2900mm
절단능력	가로(X축)500mm / 세로(Y축)400mm / 높이(Z축)200mm

유압식 시편성형기 NA-5000A



시편

모델	NA-5000A
CAPACITY	100tf
유압펌프	3Φ 220V 5HP
유압실린더	300Φ x 100mm
최대절단능력	절편5t
PLATE SIZE	30x200mm
크기	1200x700x2250mm
무게	1500kg