

시편연마기(일반형) NA-P1000



<작동 스위치>



<외부 물통-벨마>

| | |
|------|-------------------------|
| 모델 | NA-P1000 |
| 전원 | 220V 60Hz |
| 소비전력 | 1kw |
| 형식 | 2구 DIA 250mm |
| 회전수 | 약 700rpm (속도조절 SCR콘트롤) |
| 모터 | DC350Watt X 2ea |
| 크기 | 800x560x1000(WxDxH)mm |

시편연마기(테이블타입 1구) NA-P2001



<작동 스위치>



<외부 물통-벨마>

| | |
|------|----------------------|
| 모델 | NA-P2001 |
| 전원 | 220V 60Hz |
| 형식 | 1구 DIA 250mm |
| 회전수 | 약 700rpm |
| 모터 | DC350Watt |
| 속도조절 | SCR콘트롤 |
| 크기 | 420x630x420(WxDxH)mm |

시편연마기(테이블타입 2구) NA-P2000



<작동 스위치>



<외부 물통-벨마>

| | |
|--------|----------------------|
| 모델 | NA-P2000 |
| 전원 | 220V 60Hz |
| 형식 | 2구 DIA 250mm |
| 회전수 | 약 700rpm |
| 모터 | DC350W x 2ea |
| 스피드 표시 | Digital |
| 속도조절 | SCR콘트롤 |
| 크기 | 700x550x350(WxDxH)mm |

시편연마기(테이블타입 3구) NA-P3000



<작동 스위치>



<외부 물통-벨마>

| | |
|----------|-----------------------|
| 모델 | NA-P3000 |
| 전원 | 220V/60Hz/1.5kw |
| Max. RPM | 약 700rpm/각각조경 |
| 속도조절 | SCR 콘트롤 |
| 스피드 표시 | Digital |
| 휠 크기 | φ250 x 3ea |
| 모터 | DC350Wx3ea |
| 크기 | 1050x550x350(WxDxH)mm |

시편연마기(오토헤드타입) NA-P3031/NA-P3040/NA-P3050



<오토헤드 조작용>



<오토헤드 3구 32φ>



<외부 물통-벨마>

| | | | |
|---------|----------------------------|----------|----------|
| 모델 | NA-P3031 | NA-P3040 | NA-P3050 |
| 시료고경 | 에어 실린더 가압 | | |
| 물리적경 | φ31.8 | φ40 | φ50 |
| 물드수량 | 3ea | | |
| 회전방향 | 정회전 및 속도제어 가능 | | |
| 오토헤드 모터 | 28Watt AC Moter | | |
| 구동모터 | 1HP(지멘스) / 속도 0~700rpm/min | | |
| 크기 | 800x700x520mm(WxDxH) | | |

시편연마기(세미오토) NA-P4031/NA-P34040/NA-P4050



<세미오토 헤드부분>



<외부 물통-벨마>

| | | | |
|------|----------------------|----------|----------|
| 모델 | NA-P4031 | NA-P4040 | NA-P4050 |
| 시료고경 | 스프링 가압 | | |
| 물리적경 | φ31.8 | φ40 | φ50 |
| 물드수량 | 3ea | | |
| 회전방향 | 정회전 | | |
| 구동모터 | DC 350W X 2ea | | |
| 크기 | 700x550x350mm(WxDxH) | | |